

POOLICAN

ŘEŠENÍ 4 v 1 PRO BAZÉNY AŽ DO 25 m³



POOLEX
FOLLOW THE EXPERT

OBĚH, FILTRACE, OHŘEV A OŠETŘENÍ

Cítíte se zahlceni vším tím vybavením k bazénu, které budete muset zakoupit?

Odověď zní: Poolican. Intuitivní zařízení kombinuje tři základní prvky pro funkční bazén a díky čtvrtému prvku, kterým je tepelné čerpadlo, zajišťuje pohodlí uživatelů s vodou která má vždy správnou teplotu!

Ošetření vašeho bazénu je zcela v režii jediného zařízení!





Poolican je kompaktní zařízení, které se umístí v blízkosti bazénu a zapojí do zásuvky. Uvnitř najdete oběhové čerpadlo, kartušový filtr, solný elektrolyzátor a 5 kW filtrační zařízení s plně inverterovým a reverzibilním tepelným čerpadlem. Po instalaci můžete bazén snadno ovládat pomocí chytrého telefonu.

Chtěli byste si osvojit více uživatelsky přátelskou rutinu? Máme pro Vás řešení.

Díky elektrolyzátoru je ošetření vody ve vašem bazénu přirozenější, bez zbytečných nových chemikálií. Tepelné čerpadlo je vybaveno funkcí Full Inverter pro nepřetržitý provoz bez jakýchkoliv špiček ve spotřebě, což výrazně snižuje spotřebu energie.

Wifi připojení a ovládání přes aplikaci vašeho chytrého telefonu



-  zvolte si ideální teplotu
-  upravte cirkulaci a filtraci
-  nastavte svůj solný elektrolyzátor
-  naprogramujte si použití

OBĚH	FILTRACE	TEPELNÉ ČERPADLO 5 kW plně inverterové + reverzibilní	OŠETŘENÍ VODY pomocí solného elektrolyzátoru
průtok 2–4 m ³ /h	antibakteriální filtr D127 × H235	koefficient výkonu 5,5 vzduch 26 °C voda 26 °C	maximální úroveň produkce 5 g/h
výkon 0,75 CV	možnost čistého průtoku	3 funkce – topení – chlazení – auto	2 režimy – normální – zesílení



Technické údaje

OBECNÉ

objem bazénu (m ³)	25
napájení	230 V/50 Hz
maximální výkon (kW)	1,25
přípojení (mm)	32/38
rozměry (mm)	805 × 405 × 595
hladina hluku ve vzdálenosti 10 m (db(A))	≤35
záruka (roky)	2

FILTRACE

antibakteriální filtr D127 × H235

PUREFLOW jako volitelná možnost

5 kW TEPELNÉ ČERPADLO

vzduch 26 °C	kapacita (kW)	5
voda 26 °C	spotřeba energie (kW)	0,91
	koefficient výkonu	5,5

teplotní rozsah 15 °C/40 °C

provozní rozsah -7 °C/43 °C

chladivo R32

typ kompresoru rotační

obsluhuje ohřev/chlazení/auto


SOLNÝ ELEKTROLYZÉR

slanost (g/l)	3,5
maximální úroveň výroby (g/l)	5
čištění článků	inverze polarity
provozní režimy	normal/boost

CIRKULACE

průtok (m ³ /h)	2-4
kapacita (CV)	0,75

Ovládání prostřednictvím aplikace připojené k WiFi



Tepeľné čerpadlo
plně reverzibilní
měnič



Solný elektrolyzátor



Cirkulace



Filtrace

Zapojte a používejte



Umístěte si čerpadlo Poolican kamkoliv chcete, připojte jej k hydraulickému systému a poté zapojte do zásuvky. Pak už stačí jen používat!