

# PROTIPROUDOVÉ ZAŘÍZENÍ

**KRIPSOL**<sup>®</sup>  
BY **HAYWARD**<sup>®</sup>



Kompletní sestava  
protiproudu:  
předmontážka + čerpadlo

## Snadná instalace, bílé ABS

Různé rychlosti toku se liší v potřebném výkonu při plavání v protiproudu.

Vybaveno: Přední panel Calipso, směrové vratné šroubení  $\varnothing$  40 mm, vybrání se zpětným ventilem s přísáváním, elektrické čerpadlo, elektropneumatickým ovládním s automatickým resetem, kompletní sada z PVC (trubky nejsou součástí dodávky).

Lze použít s betonem a vložkou.


Název	Zahrnuje				P2	P1 (kW)	Instalační rozměry			Váha (kg)	Objem (m <sup>3</sup> )	M.O.M. **
	Předmontážní sada			Čerpadlo protiproudu			šíře (mm)	délka (mm)	výška (mm)			
	Maska JC1	Tryska	Elektrozvaděč K-Power *	Čerpadlo KA								
Protiproud Calipso JC70	302060	302060	302060	302061	3,50	3,26	750	1570	1000	36,8	0,184	1
Protiproud Calipso JC88	302062	302062	302062	302063	5,50	4,71	750	1580	1000	43,8	0,184	1

\* lze použít s betonem a vložkou (včetně spár)

\*\* minimální objednané množství



JC1



JSL2



K-POWER  
pro protiproud



KA

