



NOVINKA V ROCE 2024

FILTR MAX

Filtrační skupina s polymerovými filtračními kuličkami

- 3 mikrony ultra jemná filtrace
- Ultra tichý
- Průtok 4,8 m⁽³⁾ /h při 10 m⁽³⁾ /h pro bazén o velikosti až 75 m⁽³⁾
- ultratichá čerpadla 80 W až 400 W s předfiltrem
- Odnímatelný filtrační koš + polymerové filtrační kuličky v balení
- Kompatibilní se všemi nadzemními, dřevěnými a polozapuštěnými bazény
- Univerzální konektory v balení kompatibilní se všemi značkami (Ø32 mm a Ø38 mm...)
- Zesílená nádrž + tlakoměr + T-ventil



		Maximální výkon filtru 4,8	Filtr Max 6,8	Filtr Max 8	Filtr Max 10
Rychlost filtrace		4,8 m ³ /h	6,8 m ³ /h	8 m ³ /h	10 m ³ /h
Objem bazénu (m ³)	Přibližná filtrace 6 hodin	< 30 m ⁽³⁾	< 40 m ⁽³⁾	< 50 m ⁽³⁾	< 60 m ⁽³⁾
	Přibližná filtrace 8 hodin	< 40 m ⁽³⁾	< 55 m ⁽³⁾	< 65 m ⁽³⁾	< 75 m ⁽³⁾

ZÁRUKA

LET



Je údržba vašeho bazénu náročná a energeticky náročná?

Filtrační skupina Filtermax s novou technologií polymerových filtračních kuliček snižuje spotřebu elektřiny a vody. Předfiltr, filtrační čerpadlo a filtrační nádrž tvoří jeden praktický celek pro údržbu bazénu. Díky nízkotlakému provozu je voda lépe filtrována, akustický tlak je výrazně snížen a nedochází k poklesu tlaku.

Lehčí a snadnější přeprava: 650 g polymerových filtračních kuliček odpovídá použití 55 kg písku při průtoku 10 m³ /h.

JEMNOST FILTRU

Polymerové filtrační kuličky $\neq$ Písek
3 MIKRONŮ



✓ EKOLOGICKÝ

Le Filtermax je nová patentovaná technologie využívající **extrémně lehký koš z polymerových ultra-filtračních kuliček**.

S touto filtrační skupinou **není zpětné proplachování nutné**. Jednoduše vyjměte koš s polymerovými filtračními kuličkami a očistěte jej proudem vody. Voda z bazénu se již při každém proplachování nevypouští do odpadu.

✓ UNIVERZÁLNÍ

Díky univerzálním konektorům 32 a 38 mm je Filtermax **kompatibilní se všemi hlavními značkami nadzemních a polozapuštěných bazénů do 75 m³**, které vyžadují vlastní připojovací systém.

Díky nízkotlakému **provozu**, který zabraňuje jakékoli ztrátě tlaku, si filtrační čerpadlo zachovává veškerý svůj výkon a může pohánět hydraulický čistič bazénu. Voda ve vašem bazénu je filtrována a bazén je čistý.

✓ PRAKTICKÉ, JEDNODUCHÉ, RYCHLÉ

Filtrační jednotka Filtermax se rychle instaluje díky propracovanému, intuitivnímu systému montáže, který **nevyžaduje žádné nářadí**.

Všechny součásti instalace jsou dodávány spolu se zařízením. A to včetně O-kroužků, které eliminují potřebu teflonu. Polymerové filtrační kuličky jsou uloženy v koši, což usnadňuje jejich vyjmutí a čištění.

✓ MAXIMÁLNÍ VÝKON A ŽIVOTNOST

Kvalita filtrace je optimalizována díky koši, který drží polymerové filtrační kuličky na místě.

Nádrž je ošetřena tak, aby **odolávala UV záření** a vnějším vlivům. V zimě lze tuto „jednodílnou, lehkou“ filtrační jednotku snadno demontovat a uskladnit.

KOMPAKTNÍ ROZMĚRY

4,8 m³ /h - 6,8 m³ /h

8 m³ /h - 10 m³ /h



		Filtr Max 4,8	Filtr Max 6,8	Filtr Max 8	Filtr max. 10
Rychlost filtrace		4,8 m ³ /h	6,8 m ³ /h	8 m ³ /h	10 m ³ /h
Jemnost filtru		3 mikrony			
Objem bazénu	Čas± 6 h	< 30 m ⁽³⁾	< 40 m ⁽³⁾	< 50 m ⁽³⁾	< 60 min ⁽³⁾
	± 8h	< 40 m ⁽³⁾	< 55 m ⁽³⁾	< 65 m ⁽³⁾	< 75 m ⁽³⁾
Množství polymerových filtračních kuliček v balení		250 g		650 g	
Průměr nádrže		Ø250 mm		Ø400 mm	
Výkon čerpadla		80	140	250	400 W
Napájení		230 V-50 Hz			
Délka napájecího kabelu		5 metrů			
Rozměry uhlíkového luku		29 x 29 x 42 cm		44 x 44 x 53 cm	
Hrubá/čistá hmotnost		6,3 / 5,6 kg		12,5 / 12,1 kg	13,3 / 12,8 kg
Záruka		2 roky			